



Универсальная рабочая станция оператора

ру_портер_АРМ

ру_портер_АРМ – сервер для использования в качестве рабочей станции для просмотра видео и запуска приложений графического интерфейса пользователя. Устройство предназначено для комплектации АРМ оператора.

ПО клиента просмотра видео предустановлено.

- Поддержка до трех мониторов одновременно (один аналоговый и любые два цифровых интерфейса)
- Производительность при воспроизведении видео до 500 МПикс/с (H264CCTV)
- Мультиэкран с произвольным количеством окон различного размера и соотношения сторон
- Неограниченное количество сцен (сочетаний окон просмотра), которые вызываются пользователем либо автоматически
- Произвольный режим воспроизведения для любого окна просмотра на мультиэкране (видео реального времени, стоп-кадр, воспроизведение из архива вперед и назад с регулируемой скоростью, пошаговое воспроизведение)
- Гибкий механизм настройки параметров отображения на основе разграничения прав пользователей
- Интеллектуальный поиск в архиве; навигация по дате/времени, наличию событий и движения, метаданным события
- Экранный детектор движения
- Монтажные листы (списки фрагментов)
- Экспорт видео в файл в общепринятых и проприетарном форматах
- Сочетание клиентов просмотра видео и графического интерфейса пользователя

Технические характеристики:

Видео- и аудиовыходы	
Выходы на мониторы	DisplayPort, HDMI, DVI-D
Выходы аудиосигналов	1 стерео (линейный выход, гнездо для наушников, 3.5 мм)
Интерфейсы	
USB	2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 (на задней панели), 2 x USB 2.0 (на передней панели)
Ethernet	2 интерфейса Ethernet 10/100/1000 base-T (возможна работа в режиме дублирования)
Клавиатура, мышь	1x PS/2 или USB-порты на задней панели устройства
Общие характеристики	
Операционная система	Windows 8.1 embedded, 64 бит на отдельном твердотельном диске 240 ГБ
Процессор	Intel Core i7-3.5 или лучше
Оперативная память	2 x 4 ГБ DDR3
Электропитание	Блок питания от сети 90-264В AC/50-60Гц, без резервирования: макс. потребление 200W
Диапазон рабочих температур	от 0 °С до + 40 °С
Габариты в мм: установка в 19-дюймовую стойку	3 U x 390 мм (глубина); крепление 19" в комплекте
Аппаратные опции:	
Внутренние	привод компакт-дисков; плата графического адаптера, жесткий диск
Внешние	Телескопические выдвижные направляющие

Возможны изменения технических характеристик

ООО "Комплексные системы"
115114, г. Москва, 1-й Кожевнический пер., д. 10
+7 (495) 121 0868

рупортер.рф
info@cominteg.ru